Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://novator.nt-rt.ru/ || nra@nt-rt.ru

Сепараторы-сливкоотделители

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-500

предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от загрязнений.

Тип сепаратора - сепаратор открытого типа с ручной выгрузкой осадка. Область применения – фермерские хозяйства и молочная промышленность.

Технические характеристики:

Производительность, 500л/ч
Мощность, 0,55 кВт
Габариты, мм
длина 755
ширина 420
высота 700
Частота вращения барабана, С-1, (об/мин) 133-4 (8000-240)
Температура сепарирования, 40-45˚С
Кислотность исходного молока, 16 – 18,5˚Т
Жирность сепарируемого молока, 3-5%
Группа чистоты очищенного молока по ГОСТ 8218, 1
Плотность сепарируемого молока, кг/дм3 1,026 – 1,033
Продолжительность хранения молока до сепарирования, 24ч
Регулирование объемных соотношений сливок к, 1:4 – 1:12
Жирность обезжиренного молока по Герберу, 0,04%
Масса сепаратора , 104 кг

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСЦП–3 с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения цельного молока на сливки и обрат с их одновременной очисткой от загрязнений.

Технические характеристики:
Производительность, 3000л/ч
Мощность, 7,5кВт
Габариты, мм
длина 980
ширина 615
высота 1502
Температура поступающего в сепаратор цельного , 40 + 5˚С
Кислотность поступающего цельного молока, 16 – 18,5˚Т
Давление на выходе обрата, МПа (ати) 0,4(4,0)
Содержание жира в обрате, 0,05 %
Масса сепаратора , 580 кг

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-1 предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой их от механических примесей и молочной слизи, а также для нормализации и очистки молока.
Область применения – в фермерских хозяйствах и для переработки молока на предприятиях молочной промышленности.

Технические характеристики:
Производительность, 1000л/ч
Мощность, 1,5кВт
Габариты, мм
длина 670
ширина 455
высота 880
Температура сепарируемого молока, 45˚С
Группав частоты очищенного молока по ГОСТ 8218 , 1
Содержание жира в нормализованном молоке, 2,5-6,0%
Жирность обезжиренного молока по Герберу, 0,05%
Масса сепартаора , 110 кг

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСБ предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой их от механических примесей и молочной слизи.

Тип сепаратора–открытого типа с ручной выгрузкой осадка. Область применения молочная промышленность.

Технические характеристики:
Производительность, 1000л/ч
Мощность, 0,55кВт
Габариты, мм
длина 755
ширина 420
высота 700
Частота вращения барабана, С-1 (об/мин) 133,3-4 (8000-240)
Температура сепарируемого молока, 40-45˚С
Кислотность исходного молока, , 16 – 18,5˚Т
Жирность обезжиренного молока по Герберу, 0,04%
Группа чистоты очищенного молока по ГОСТ 8218, 1
Масса сепаратора, 71кг

Сепаратор-сливкоотделитель марки Ж5-ОС3-НС с центробежной автоматической периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения цельного молока на сливки и обрат с одновременной очисткой их от механических примесей и молочной слизи а также для нормализации молока.
Тип сепаратора: разделитель закрытый с автоматической выгрузкой осадка.

Технические характеристики:
Производительность, 10000л/ч
Мощность, 15кВт
Габариты, мм
длина 1360
ширина 1160
высота 1840
Регулирование объемных отношений сливок к обезжиренному молоку, from 1:4 up to 1:12
Давление на выходе обезжиренного молока, Па (кг/см2) 4,9x10 (5,0)
Жирность обезжиренного молока по Герберу, 0,03%
Частота вращения барабана, С-1 (об/мин) 83±2(5000±120)
Масса сепаратора общая, 1500кг

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОС2Т-3 с ручной выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обрат с одновременной очисткой их от загрязнений (Н - с нормализатором).
Сепаратор относится к типу полугерметичных

Технические характеристики:
Производительность, 5000л/ч
Мощность, 5,5кВт
Габариты, мм
длина 860
ширина 590
высота 1445
Температура сепарирования, 40-45˚С
Частота вращения барабана, С-1, (об/мин) 108(6500)
Кислотность исходного молока, 16-18,5˚Т

Содержание жира в обрате, 0,05%
Масса сепаратора , 500кг

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОС2-НС предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой их от механических примесей и молочной слизи.
Тип сепаратора - сливкоотделитель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка.

Технические характеристики:
Производительность, 10000л/ч
Мощность, 15кВт
Габариты, мм
длина 1200
ширина 850
высота 1780
Частота вращения барабана, С-1 (об/мин) 83,3±2 (5000±120)
Объемное отношение сливок к обезжиренному молоку , 1:4 -1:12
Давление на выходе обезжиренного молока,, МПа (кгс/см2) 0,49(5,0)
Давление буферной воды, МПа (кгс/см2) 0,24 (2,5)
Жирность обезжиренного молока по Герберу, 0,03%
Масса сепаратора, 1390кг

Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОСЦП-10 герметичный с нижним подводом с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной их очисткой
Сепаратор имеет устройство для нормализации молока, позволяющее производить сепарирование, очистку и нормализацию молока до требуемой жирности. Сепараторы комплектуются системой управления и гидросистемой. Система управления сепаратором обеспечивает плавный разгон и останов сепаратора и управление работой и мойкой сепаратора.

Технические характеристики:
Производительность, 10000л/ч
Мощность, 15кВт
Габариты, мм
длина 1430
ширина 1300
высота 1975
Кислотность исходного молока, 16 - 18,5˚Т
Температура сепарируемого молока, 40– 45˚С
Содержание жира в обезжиренном молоке, % 0,03
Частота вращения барабана, С-1 (об/мин) 83,3
Масса сепаратора, 1650кг

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://novator.nt-rt.ru/ || nra@nt-rt.ru