

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://novator.nt-rt.ru/> || nra@nt-rt.ru

Установка розлива жидких и густых однородных продуктов УД-2



Установка розлива УД-2 предназначена для объемного дозированного розлива однородных жидких и пастообразных продуктов пищевого, косметического и технического назначения с температурой до 70° С.

Установка розлива УД-2 (далее дозатор) имеет электромеханический привод и изготавливается с дозирующими цилиндрами четырех типоразмеров - объемом 50, 250, 500, 1000 и 1500 мл. Дозатор позволяет осуществлять плавную регулировку величины дозы в пределах от 10 до 100% объема дозирующего цилиндра.

Для розлива малых доз продукта (5 - 50 мл) дозатор изготавливается со специальными раздаточными патрубками и может оснащаться расходной емкостью из нержавеющей стали.

Дозатор может комплектоваться электронным преобразователем частоты вращения двигателя ПЧ-1 или ПЧ-2. Преобразователь позволяет регулировать длительность цикла дозирования, в пределах от 4 до 15 сек.

Продукт поступает в цилиндры по гибким шлангам за счет всасывания из расходной емкости. Дозы выдаются одновременно по двум каналам с частотой до одного раза в шесть секунд. Тара (стаканчики, бутылки, банки) подается на позицию наполнения и убирается вручную. Обслуживает установку один оператор.

Технические характеристики

Производительность, доз/час	
- с магнитным пускателем	1080
- с блоком ПЧ	480..1500
Объем дозы, мл (с учетом различных типоразмеров цилиндров)	3 ... 50; 15 ... 250; 20 ... 500 50 ... 1000 (540 доз/час без блока ПЧ) 100 ... 1500 (400 доз/час без блока ПЧ)

Погрешность дозы* %, не более	1
Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, Вт	270
Габариты, мм	600×350×600
Масса, кг	57



Установка розлива жидких и густых продуктов с включениями УД-2П

Установка предназначена для объемного дозированного розлива однородных и неоднородных (с твердыми включениями) жидких и пастообразных продуктов пищевого, косметического и технического назначения с температурой розлива до 95°C.

Установка розлива **УД-2П** (далее дозатор) имеет электромеханический привод и изготавливается с дозирующими цилиндрами четырех типоразмеров - объемом 50, 250, 500, 1000 и 1500 мл. Имеется плавная регулировка величины дозы в пределах от 10 до 100% объема дозирующего цилиндра.

Оригинальная конструкция клапанов позволяет проводить дозированный розлив неоднородных жидких продуктов с твердыми включениями, размером до 3мм, а также продуктов с температурой до 85°C.

Для розлива малых доз продукта (5 - 50 мл) дозатор изготавливается со специальными раздаточными патрубками и может оснащаться расходной емкостью из нержавеющей стали.

Дозатор может комплектоваться электронным преобразователем частоты вращения двигателя **ПЧ-1** или **ПЧ-2**. Преобразователь позволяет регулировать длительность цикла дозирования, в пределах от 4 до 15 сек.

Розлив продукта осуществляется одновременно по двум каналам. Продукт поступает в цилиндры по гибким шлангам за счет всасывания из расходной емкости. Дозы выдаются одновременно с частотой до одного раза в шесть секунд. Тара (стаканчики, бутылки, банки и т.п.) подается на позицию наполнения и убирается вручную. Обслуживает установку один оператор.

Технические характеристики

Производительность, доз/час - с магнитным пускателем - с блоком ПЧ-2	1080 (600 для доз 1000 мл)
Диапазоны объема дозирования Максимальный объем цилиндров: - 50 мл - 250 мл - 500 мл 1000мл 1500 мл	5..50; 25..250; 50..500; 100..1000 150..1500
Погрешность дозы* %, не более	1

Размер сгустков, твердых включений в продукте, мм , не более	7
Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, Вт	270
Габариты, мм	600×350×610
Масса, кг	60



Установка розлива жидких и густых однородных продуктов УД-2ПНК

Установка розлива УД-2ПНК с пневмоприводом предназначена для объемного дозированного розлива однородных жидких и пастообразных продуктов пищевого, косметического и технического назначения с температурой до 75° С.

Установка розлива **УД-2ПНК** (далее дозатор) имеет пневматический привод и изготавливается с дозирующими цилиндрами пяти типоразмеров - объемом 50, 250, 500, 1 000 и 1 500мл.

Дозатор позволяет осуществлять плавную регулировку величины дозы в пределах от 10 до 100% объема дозирующего цилиндра.

Дозатор оснащен удобным устройством со шкалой для выставления нужной дозы.

Для розлива малых доз продукта (5 - 50 мл) дозатор изготавливается со специальными раздаточными патрубками и может оснащаться расходной емкостью из нержавеющей стали.

Продукт поступает в цилиндры по гибким шлангам за счет всасывания из расходной емкости.

Дозы выдаются одновременно по двум каналам с частотой до одного раза в шесть секунд. Тара (стаканчики, бутылки, банки) подается на позицию наполнения и убирается вручную. Обслуживает установку один оператор.

Технические характеристики

Производительность, регулируемая, доз/час	До 1 200
Объем дозы, мл (с учетом различных типоразмеров цилиндров)	0,5 ... 50; 15 ... 250; 20 ... 500 50 ... 1 000 100 ... 1 500
Погрешность дозы* %, не более	1
Давление в пневмосети, бар	4-8
Расход воздуха, л/мин	25
Габариты, мм	320×400×560
Масса, кг	25

Дозаторы УД, имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими аналогами:

- Наличие 2х каналов дозирования. Дает возможность оператору наполнять 2 единицы тары одновременно, что в два раза увеличивает производительность.
- Дозатор - самовсасывающий, поэтому насос для подачи продукта в дозатор не нужен.
- Дозатор позволяет разливать жидкие продукты с температурой до 70°С.
- Дозатор обеспечивает высокую точность дозирования и надежность работы.
- Дозатор прост в обслуживании и эксплуатации.
- При заказе оборудования учитываются индивидуальные требования заказчика.
- Предоставляется гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание.
- Сравнительно невысокие цены за счет применения оригинальных технических решений.
- Дозатор может быть изготовлен во взрывозащищенном исполнении.

Все детали дозатора, контактирующие с продуктом, выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или ее аналогов и фторопласта Ф-4.

Дозаторы УД разрешены к применению в пищевой промышленности органами Госсанэпиднадзора - имеется гигиеническое заключение и сертификат соответствия.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://novator.nt-rt.ru/> || nra@nt-rt.ru